

#### 4. UL規格の対象厚さについて

UL94燃焼クラスV、5V、HBに関しては、対象板厚さが13.0mm以下となります。

#### 5. UL94規格 認証製品(PVC) (1)

イエローブックFile No. E57478

該当製品 品種品番	UL登録内容		
	グレード名(品番)	最小厚さ(mm)	燃焼クラス
T 938	SUT	0.4	V-0
TSP 338	SUT	0.4	
HT 928	SUH	0.4	
HTL 958	HTL958	3.0	
HTL 358	HTL358	3.0	
THQ 048	SUQ	1.5	
THQ 098			
THQ 038			
TSHI 601HI	TSHI601HI	1.5	
FMET 4323	UET(b)	0.4	
FMET 4773			
FMHS 6650	FMHS	1.0	
FMND 7605	FMND7605	2.5	V-0、5VA

• (b)…数字等が入ります。

## 5. UL94規格 認証製品(PVC) (2)

イエローブックFile No. E57478

該当製品 品種品番	UL登録内容		
	グレード名(品番)	最小厚さ(mm)	燃焼クラス
TND 77665	TND77665	1.5	V-0
		2.5	V-0、5VA
TND 77285	TUN (TND77685)	0.76	V-0
TND 77385			
TND 77885			
TND 77001			
TND 77002			
TND 77368			
ESND 47802(3.0、5.0mm)	UESND(b)	2.5	V-0、5VA
ESND 47302(3.0、5.0mm)			
ESND 47802(8.0、10.0mm)	AESND(b)	3.0	
ESND 47302(8.0、10.0mm)			
TEND 57600	PVCEMI	2.5	

- (b)…数字等が入ります。

## 5. UL94規格 認証製品(PVC) (3)

イエローブックFile No. E57478

該当製品 品種品番	UL登録内容		
	グレード名(品番)	最小厚さ(mm)	燃焼クラス
TSLA W402	TSLA W(b)	1.5	V-0
TSLA W102			
TSLA W202			
TSLA W502			
TSLA W4077			
TSLAND N402	TSLAND N(b)	1.5	
TSLAND N102			
TSLAND N202			
TSLAND N502			
TSLAND N4077			
HTSLA CP807	HTSLAU CP807	2.7	
TMC60601	TMC(b)	2.0	
TMC60331			
ET 91912	ET91912	1.5	
ET 91912 II	ET 91912 II	6.0	

• (b)…数字等が入ります。

## 5. UL94規格 認証製品(PVC) (4)

イエローブックFile No. E57478

該当製品 品種品番	UL登録内容		
	グレード名(品番)	最小厚さ(mm)	燃焼クラス
ET 1980	ETU(l)	1.0*	V-0
ETSP 1388		1.0	
ESS 8800A	ESS8800	0.5	
NESA1110(3.0~6.0mm)	NESU(m)	0.5	
NESA1110(8.0、10.0mm)	NESA(m)	3.0	
RTS 110PE	EON1100	2.5	
RTSP133PE	RTSP	2.0	
S 704	S704	0.75	

- (l) : 数字または文字が入ります。
- (m) …1~9999の任意の数字が入ります。
- (b) …数字等が入ります。

\* 呼称厚さ1.0mmは、厚さ許容差より1.0mmを下回る場合があるため、V-0に該当しません。  
標準品に関しては、呼称厚さ1.5mm以上がV-0に該当します。

## 5. UL94規格 認証製品 (PET)

イエローブックFile No. E57478

該当製品 品種品番	グレード名(品番)	UL登録内容	
		最小厚さ(mm)	燃焼クラス
PET-6010*	PETEC(n1)(n2)	1.1	HB
		2.7	V-2
PETND-76600	PETND76600	1.5	HB
PETND MRG60	PETND MRG60	1.5	HB
PETND MRG30	PETND MRG30	1.5	

・(n1)：数字等が入ります。(n2)：アルファベット等が入ります。

\* 標準品に関しては、呼称厚さ3.0mm以上がV-2に該当します。

## 5. UL94規格 認証製品 (PP)

イエローブックFile No. E57478

該当製品 品種品番	グレード名(品番)	UL登録内容	
		最小厚さ(mm)	燃焼クラス
RPPN PN303	PPNN	3.0	V-0

## 5. UL94規格 認証製品(PC) (1)

イエローブックFile No. E57478

該当製品 品種品番	UL登録内容		
	グレード名(品番)	最小厚さ(mm)	燃焼クラス
PC1600 / PC-1600	PC 1(c) (c) (c) PC-1(c) (c) (c)	0.41	HB
PCSP660T / PCSP-660T	PCSP 6(c) (c) T PCSP-6(c) (c) T	1.5	HB
PCSP 642T			
PCSP 677T / PCSP-677T			
PCSP 692T / PCSP-692T			
PCSP 693T / PCSP-693T			
PCSM PS610	PCSM PS(c) (c) (c)	0.44	V-2
PCMU PY620	PCMU PY(c) 2(c)	3.0*	V-0
PCNDL 78610	PCNDL 78(c) (c) (c) (j)	1.5	HB
PCNDL 78810			
PCNDL 78910			
PCMA K3250	PCMA K(c) (c) (c) (c)	0.6	HB

- (c) : 0~9までの数字が入ります。(j) : UV安定剤の含有量によって"A"が入ります。
- \* 標準品に関しては、呼称厚さ3.0mm以上がV-0に該当します。
- (注)PCMA K は、受注生産品です。